

CleanAIR® BASIC prošel EVOlucí... Časem prověřená konstrukce získala nový design a obsahuje nejnovější technologie. To vše za velmi příznivou cenu.

Nový Basic EVO - lehký, kompaktní a vylepšený

Basic EVO poskytuje efektivní ochranu v prostředích obsahujících škodlivé částice ve formě pevných a kapalných aerosolů jako je prach, kouř, výpary a vlákna. Jednotka je vybavena Li-Ion akumulátorem, elektronikou zajišťující konstantní průtok vzduchu a vyspělým systémem pro varování uživatele v případě nízkého průtoku vzduchu, nebo při poklesu napětí akumulátoru. Průtok vzduchu lze pomocí jediného tlačítka regulovat v pěti krocích v rozmezí od 170 - 240 l/min. Všechny důležité informace jsou ihned zobrazeny díky novému LED displeji.



Výhody

- Nízká hmotnost a kompaktní tvar
- Systém řízení konstantního průtoku vzduchu
- Li-Ion akumulátor, rychlé nabíjení – bez paměťového efektu
- Nastavitelný průtok vzduch v pěti krocích (170–240 l/min)
- Audiovizuální alarm
- Indikátor zanesení filtru a stavu nabití akumulátoru
- LED kontrolní panel s novým designem
- Jednoduché ovládání jedním tlačítkem
- Nový a jednoduchý systém upevnění víka filtru

Oblast použití

- Svařování, broušení a finalizace povrchů
- Prašná průmyslová prostředí
- Automobilový a lodářský průmysl
- Stavebnictví
- Potravinářský průmysl

| Popis produktu | Obj. číslo |
|---|------------|
| Kompletní sady | |
| CA Basic EVO včetně komfortního opasku, univerzální (EUR, UK, US, AUS) nabíječky, Li-Ion akumulátoru, částicového filtru a indikátoru průtoku | 81 00 00PA |
| Spotřební díly, příslušenství | |
| Hadice lehká flexi QuickLOCK™ – CA 40×1/7" | 71 00 60 |
| Komfortní polstrovaný opasek Standard | 71 00 93 |
| Kožený opasek | 72 00 93 |
| Akumulátor Li-Ion 7,2 V / 4,4 Ah | 81 00 17 |
| Nabíječka Li-Ion | 71 00 30 |
| Filtr proti částicím P R SL [balení 2 ks] | 80 00 10/2 |
| Předfiltr [balení 10 ks] | 81 00 15 |
| Pachová vložka [balení 10 ks] | 81 00 20 |
| Víko filtru CA Basic EVO | 81 00 30 |



Technické parametry

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Průtok vzduchu – nastavitelný | 170–240 l/min |
| Doba chodu* | více než 10 hodin |
| Doba nabíjení | 4–5 hodin |
| Hmotnost | 880 g (včetně baterie) |
| Hlučnost | max. 70 dB |
| Rozměry | 191 mm / 173 mm / 104 mm |
| Akumulátor | Li-Ion 7,2 V / 4,4 Ah |
| Certifikace | EN 12941 TH3 |

* s plně nabitým akumulátorem a novým filtrem při průtoku 170l/min