

Jistota zkušeností po celá desetiletí optrel OSC

Optrel OSC tu existuje již více než 20 let a je stále populární mezi našimi věrnými zákazníky po celém světě.

Je jednoduchá, přesto její důmyslný tvar kombinovaný s ovládáním úrovně ztmavení mezi DIN 9-13, které je umístěné zvnějšku kukly, nabízí nejlepší technické parametry na trhu, ve kterém je Optrel tak známý.



Funkce pro každodenní komfort

Úroveň ztmavení	4/9–13
Ovládací jednotka zvenčí kukly	Ano
Komfortní hlavový kříž	Ano
Možnost nastavení detekčního úhlu	Ano (60° nebo 120°)
Nastavení citlivosti	Ne
Zpoždění zesvětlení	Ano
Režim broušení	Ne
Svařování nad hlavou	Ne
Filtr reálných barev	Ne
Lze dodatečně vybavit systémem na ochranu dýchání od Optrelu	Ne
Možnost kombinace s bezpečnostní přilbou	Ne

Další vlastnosti

Velikost kazety/velikost průzoru	90 x 110 x 7 mm/38 x 98 mm
Ochrana očí	Maximální UV a IR ochrana při jakémkoliv nastavení úrovně ztmavení
Klasifikace podle EN379	1/1/1/3
Klasifikace podle EN175	S (odolnost proti nárazu 45m/s)
Rychlost ztmavení kazety	0,4 ms při pokojové teplotě 0,1 ms při 55 °C
Rychlost zesvětlení kazety	Rychlá: 0,1 – 0,35 s Pomalá: 0,35 – 0,6 s
Napájení	Solární články a baterie, není nutné vypínat a zapínat
Provozní teplota	-10 °C až +70 °C
Celková hmotnost	490 g
Doporučené použití	Viz str. 11
Záruka	2 roky
Cetifikáty	CE, DIN, ANSI, AS/NZS, GOST-R

Označení	Objednací číslo
OSC černá*	1000.053
samostmívací kazeta	5012.046

*Náhradní skelet na požádání