

ROTÁTORY A POLOHOVADLA



Polohování svařence pro dokonalejší svařování. Air Liquide Welding vyrábí a dodává mnoho typů polohovadel a rotátorů s různými nosnostmi. Pokud potřebujete polohovat nebo otáčet Vaše výrobky, jsou naše zařízení nejlepší volbou. Na vyžádání jsme schopni dodat polohovadla a rotátory s nestandardními nosnostmi, s jinou rychlostí otáčení a splnit tak Vaše nejnáročnější požadavky.



Zařízení pro polohování Air Liquide Welding může být použito pro všechny svařovací procesy a vždy zajistí:

- Potřebnou přesnou polohu svařování
- Eliminuje únavu svářeče
- Při automatovém svařování poskytuje jistotu rovnoměrného a kvalitního opakovaného svařování. A co víc, polohování svařence je velmi snadné, práce je vykonána rychleji, racionálněji a bezpečněji.



Polohovadla HEADMATIC

ZAŘÍZENÍ PRO POLOHOVÁNÍ

Otočné stoly TURNMATIC



Samostavitelné rotátory



Speciální rotátory
(pro roury o malých průměrech)

ROTAMATIC rotátory

Rotátory ROTAMATIC se používají pro otáčení svařenců o váze 2 – 30 tun, s rychlostí otáčení v rozmezí 12 – 120 cm/min.

Na objednávku mohou být ve výrobním závodě vybaveny displejem se zobrazením rychlosti, kolejovým podvozkem, kartou pro spolupráci s automatem a dalším vybavením.

		Objednací číslo	Nosnost motorického a volného lože v kg (1+1)	Nosnost jednoho lože kg	Průměr otáčeného svařence v mm
ST2	MT	W000315290	2000	1000	30-2500
	M	W000315289			
	W	W000315288			
	F	W000315291			
ST 6	M	W000315297	6000	3000	300-3500
	W	W000315296			
	F	W000315298			
ST 15	M	W000315304	15000	7500	300-4000
	W	W000315303			
	F	W000315305			
ST 30	W	W000315309	30000	15000	350-4500
	F	W000315310			

M: Jednomotorový pohon

MT: Jednomotorový pohon, určeno pro otáčení rour o malém průměru

W: Dvoumotorový pohon

F: Volné lože bez pohonu

Na dotaz jsou dostupné i rotátory s větší nosností, až do 630 tun.



POSIMATIC polohovadla

Air Liquide Welding nabízí dvouosá polohovadla POSIMATIC, která jsou dostupná v mnoha nosnostech.

■ POSIMATIC 1E a 2E:

Elektrický pohon otáčení s regulací rychlosti a ruční naklápění

■ POSIMATIC 3F až 30B:

Elektrický pohon otáčení i naklápění

	Objednací číslo	Nosnost ve všech polohách v kg	Klopný moment kgm	Točivý moment kgm
P1E	W000315254	100	25	2
P2E	W000315256	200	40	4
3F	W000315255	400	90	20
7F	W000315257	650	175	75
16B	W000315258	1600	400	150
30B	W000315259	3000	840	250

Na dotaz jsou dostupná i polohovadla s větší nosností, až do 30 tun.



TPE polohovadla

Air Liquide Welding nabízí tříosá polohovadla TPE, která jsou dostupná v nosnostech 1,5 – 10 tun.

Tato polohovadla mají možnost zvedání stolu.

Díky této možnosti je jednoduché najít nejlepší polohu pro daný pracovní úkon.



	Nosnost ve všech polohách kg	Klopný moment kgm	Točivý moment kgm	Zdvih stolu mm
TPE 1,5	1500	375	160	730
TPE 2,5	2500	600	200	830
TPE 4	4000	1100	500	950
TPE 6	6000	2500	720	1000
TPE 8	8000	3600	850	1000
TPE 10	10000	6750	1450	1200

AIR LIQUIDE WELDING CZ, s.r.o.

Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Tel.: +420 274 023 173

www.airliquidewelding.cz